

Sélection Produits EPI - Entreprise de NETTOYAGE



ARVsécurité, TPE - PME

06 16 98 87 78 – regine.delpierre@jobprotect.fr

ARVsécurité, Collectivité – Grand Compte

06 25 04 71 27 – olivier.delpierre@jobprotect.fr

ARVsécurité, Siège Sociale

Tél 01 64 91 49 90 – fax 09 70 62 44 04



ARVsécurité, Concessionnaire Expert Certifié

Marquage



Marquage Cœur

Marquage Dos




Vêtement



T-Shirt - TU004

Blanc



- 185 g/m²
- 100% coton jersey ringspun (Ash: - 99% coton, 1% viscose/ Sport Grey: 85% coton, 15% viscose)
- prérétréci
- encolure finition bord côtelé
- double avec élasthanne
- bande de propreté
- coupe ample
- structure tubulaire.

White	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	
	0	64875	173787	199316	165675	53609	12268	0	669530

Vêtement

**T.SHIRT
029030**



COMPOSITION

Matières produits:
100% Coton.

Unisex

Poids: 145 g/m2



BEST SELLER !!!!!

T-shirt unisexe

- Lavable à 60°
- Bande de propreté au col
- Col avec élasthanne
- Taille européenne

TAILLE

XS S M L XL 2XL 3XL 4XL
5XL

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN



Vêtement

SWEATSHIRT

235.09

12000

GILDAN®

Couleur
Bleu Marine



25 g/m2 (White: 306 g/m2)
50% coton, 50% polyester open end
manches montées
col en bord côte
surpiqûre à l'encolure aux emmanchures, aux poignets
et à la base
structure tubulaire.

Navy	S	M	L	XL	2XL	
	1129	2082	3247	3809	1452	11719

Veste sans Manche 20949



- Veste sans manche
matelassée en nylon ottoman
- coupe vent
 - imperméable.
 - Cordon de serrage à la ceinture,
 - 2 poches extérieures zippées
 - 2 intérieures dont une avec une ouverture permettant le passage des oreillettes du kit piéton.
 - La doublure comporte une ouverture pour permettre l'accès pour le marquage.

Qualité: Extérieur en 100 % nylon ottoman avec intérieur induit.
Intérieure col et haut de la doublure en polyester tricoté, Bas de la doublure en nylon, matelassage 100% polyester.
Taille : XS-XXL. (58, 99: XS-4XL).



**PARKA
Cincinnati
020982**



COMPOSITION

Matières produits:

Extérieur : 100% Nylon ottoman
avec induction imperméable -

Doublure haute en tricot
polyester et basse en nylon -

Matelassage : 100% Polyester.

Homme

Parka Homme courte en nylon ottoman - Très résistant aux frottements et à l'abrasion - Capuche dans le col - Coupe-vent imperméable - 2 poches extérieures zippées - 2 poches intérieures portefeuille et 1 poche téléphone portable - Ouverture spéciale pour le passage du kit piéton et de l'oreillette - Cordon de serrage à la taille - Doublure tricot très confortable.

TAILLE

XS S M L XL XXL 3XL 4XL

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN





CRAFT Protect
CEPOVETT
NOTRE MÉTIER, HABILLER LE VÔTRE

Tailles : S à 3XL



Réf. 9153-985 Noir / Gris Convoy // 9153-325 Gris Convoy / Noir // 9153-1358 Navy / Noir // 9153-2214 Bronze / Noir

Double patte à pression. Fermeture à glissière. Capuche dans le col. 2 poches Napoléon. 1 poche et 1 poche téléphone intérieures. 2 poches poitrine fermées. 2 poches basses zippées. 1 zip intérieur d'accès dans le bas du dos pour marquage. Poignets bord côte intérieurs. Pattes de serrage bas de manche avec auto-agrippant.

EN 14058 : 2004 ; EN 343 : 2003 + A1 : 2007 Classe 1

EPI catégorie 1
IV5

Vêtements conformes aux normes :



EN 343 : 2004 + A1 : 2007
CLASSE 2



EN 14058 : 2004

50301


EURO PROTECTION

MANTEAUX DE PLUIE PVC

Réf: 50301

Réf: MANT43100



- ✓ Double enduction PVC sur support coton/polyester, Imperméable épaisseur 0,32 mm cousu et soudé.
- ✓ Longueur : 120 cm.
- ✓ Fermeture à glissière avec rabat à pressions.
- ✓ Capuche fixe avec cordelette de serrage.
- ✓ Dos ventilé.
- ✓ 2 Poches basses avec rabat horizontal.

Coloris : Vert

Coloris jaune, nous consulter



Tailles: M à XXXL

JOB ONE

- ✓ Braguette fermée par 3 boutons
 - ✓ 2 poches italiennes
 - ✓ 2 poches arrières
- ✓ Poche mètre sur jambe arrière droite
- ✓ 1 poche arrière plaquée fermée par 1 bouton
- ✓ Ceinture fermée par 1 bouton
 - ✓ 5 passants



Tailles:
Bleu: 36 à 60
Blanc : 36 au 56

Coloris:
Bleu, Blanc

Tissus:
100 % coton-320 g/m2

Pantalon FACITY

CEPCVETT

NOTRE MÉTIER, HABILLER LE VÔTRE



PANTALON FACITY

Réf. 9079

Réf. 9079-9035-1978 Dark Blue / Bleu Royal // 9079-9035-324 Gris Convoy / Rouge Empire
// 9079-9035-1957 Gris Convoy / Dark Blue // 9079-9035-657 Gris Charcoal / Noir

Tissu : 65% Coton - 35% Polyester - 300 gr

Réf. 9079-9066-324 Gris Convoy / Rouge Empire // 9079-9066-1957 Gris Convoy / Dark Blue // 9079-9066-872 Marron / Noir

Tissu : 65% Polyester - 35% Coton - 245 gr

Ceinture fermée par bouton plastique. Élastiques côtés. Braguette fermée par boutons. 2 poches western. 1 poche cuisse plaquée avec rabat fermé ; ouverture pour poche mètre. 1 poche cuisse fermée ; 1 petite poche fermée. Renforts genoux. 1 poche dos.

9079-9066-872 : Disponible jusqu'à épuisement des stocks.

Tailles : 0 à 6



Option

Voir Le Blouson
FACITY





**Pantalon
Peintre**
CEPCOVETT
NOTRE MÉTIER, HABILLER LE VÔTRE

**PANTALON PEINTRE
CRAFT WORKER®**

Réf. 9062

Réf. 9062-8266-1989 Blanc / Gris Convoy

Tissu : 100% Coton - 265 gr.

Ceinture fermée par bouton. Élastiques côtés. 2 poches cavalières. Braguette fermée par grippers. 2 poches cuisse à soufflets avec rabats fermés. 1 poche mètre. Genouillères avec rabats intérieurs pour maintenir la plaque en mousse. Hausse dos. 1 poche dos plaquée avec rabat fermé. Surpiqûres 3 aiguilles. Entrejambe 80 cm avec ourlet de 5 cm.

Cordura® : Genouillères.

EN 14404 : 2004 + A1 : 2010.

Tailles : 0 à 6

Option

Voir Le Blouson Peintre



À MANCHES AMOVIBLES

Réf. 9259-9035-1989 Blanc / Gris Convoy

Tissu : 65 % Coton - 35 % Polyester - 300 gr.

**Bottes
CLARK**



Grandes Tailles



**Hauteur extérieure en
42 : 370 mm
Poids en 42 : 2100g /
paire
Elastomère : NR
(caoutchouc naturel)**



Bonne résistance aux contraintes mécaniques.

Intérieur non doublé pour un séchage rapide

Excellente résistance au glissement.

Pointures:

FR	36	37/38	39	40/41	42	43	44	45	46/47	48	49/50
----	----	-------	----	-------	----	----	----	----	-------	----	-------

Bottes
SECUREX SA



Normes **SBP - SRC**

Référence: Bottes SECUREX SA (embout de sécurité + semelle anti-perforation)

Bonne résistance aux contraintes mécaniques.

Très bonne résistance à la chaleur



Embout polymère*

Semelle anti-perforation composite*

Hauteur extérieure en 42 : 370 mm

Poids en 42 : 1950g / paire

Elastomère : NR (caoutchouc naturel)

Conforme aux normes:

EN ISO 20345 SBP SRC
Exigences fondamentales (SB)
Résistance à la perforation (P)

EN 13287
Résistance au glissement de la semelle (SRC) :
- Sur sol acier.
- Sur sol céramique.

* pour les pointures 36 et 37/38 les embouts et semelles anti-perforation sont en acier.



Pointures:

FR	36	37/38	39	40/41	42	43	44	45	46/47	48	49/50
----	----	-------	----	-------	----	----	----	----	-------	----	-------

OPTION : ½ Botte

S3



Chaussures JOB FIRST

- ✓ Cuir pleine fleur
- ✓ Semelle polyuréthane double densité
- ✓ Doublure high dry à fort pouvoir d'absorption, séchage rapide et haute résistance à l'usure
- ✓ Embout de protection en acier
- ✓ Semelle anti perforation en acier



520 gr

JOB First haute

Réf: CHAU88100

S3

Tailles du
35 au 48



JOB First basse

Réf: CHAU88100



EN 20345

Attention ! : Semelle NON Antidérapante

S3

SRC

Réf –
TIBER




BS EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC

- Dessus imperméable
- Semelle antidérapante selon la norme SRA
- Bout composite selon EN20345 (200 joules)
- Semelle anti-pénétration non-métallique
- Languette et encolure matelassées
- Semelle antistatique
- Sans métal
- Talon absorbeur de chocs
- Semelle résistant aux huiles

Matière	Maille filet
Taille	36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47
Coloris	Noir, Marine
Code	FC23530





Réf –
D399



ALUMINIUM TOE CAP 200J

UTILISATION

Travaux intérieurs / extérieur
Industrie
Artisans
Personnalisable au Feminin
Logistique

LES AVANTAGES

Flexibilité
Légèreté
Protection du talon
Transpirante

SEMELLE

Semelle intermédiaire en EVA avec film en TPU.
Semelle d'usure en caoutchouc nitrile
Résistance au glissement: SRC
Résistance à la chaleur de contact: HRO
Anti-perforation: Textile K-Sole
Semelle de propreté: en EVA perforée moulée à chaud

TIGE

Chaussure basse S3 en UMICRO transpirante et très légère, imprimée avec un motif tribal, embout en aluminium 200J. Taille 11, K-sole à passage zéro, semelle de propreté extractible en EVA trouée.

S3

SRC

HRO

EN166

Normes : 2C 1,2 GA 1 FK CE 05/15

Boite de 10 paires



FONCTION

Protection des yeux contre les particules à basse énergie et/ou protection solaire (filtration UV, IR et anti-éblouissement) pour travaux extérieurs.

SPECIFICATIONS

Oculaires : PC incolore : anti-rayures, anti-impact, anti-UV, anti-produits chimiques

Transmission de la lumière visible : 95% Absorption de l'UV : 99,5% jusqu'à 385nm

Résistance à l'impact : F = une bille de 6mm à 45m/sec

Branches : PC incolore avec protection latérale intégrée.

Poids : 23 g

VARIANTES

Oculaire filtrant : gris solaire 5-2,5

CERTIFICATION

EN 166 - marquage : monture 1 F/ oculaires : 166 F CE

EN 170 - marquage : oculaires incolores: 2-1,2 (Protection UV)

EN 172 – marquage : oculaire solaire gris : 5-2,5

CONDITIONNEMENT

Sous sachet plastique unitaire en boîte de 10 paires.

EN166

Boîte de 10 paires

INFIELD
SAFETY

RAPTOR
Solaire

Protection SOLAIRE



- Type :** Lunette solaire enveloppante mono-oculaire. Embouts **SOFTFLEX**
Oculaire en polycarbonate gris solaire 5-2,5
- Matériaux :** Branches : Grilamid & Elastomère
Oculaire : **PC SP AS UV** Grs solaire 5-2,5
* Anti-impact * Anti-rayures * Anti-UV
* Anti-produits chimiques
- Homologations:** Monture : **EN166 -F**
Oculaire : **EN 166 -1F EN170 (Filtre UV) 5-2,5 EN 172 (Filtres solaires)**
- Qualité optique:** Classe 1
- Poids :** 25g.
- Performances :** Résistance aux chocs : Bille de 6mm à 45m/sec.
Transmission de la lumière : 99.5% d'absorption des UV jusqu'à 400nm
Transmission de la lumière visible : entre 18%
Résistance à la chaleur : jusqu'à 80°C
- Utilisation :** Protection contre les impacts, l'éblouissement solaire et les UV.
- Référence :**
- | | | |
|-----------------|-------------------|-----------------------------------|
| 9060 625 | Branches : noir | Oculaire : PC grs solaire 5 - 2,5 |
| 9061 625 | Branches : orange | Oculaire : PC grs solaire 5 - 2,5 |
| 9062 625 | Branches : bleu | Oculaire : PC grs solaire 5 - 2,5 |

EN166

Boite de 10 paires

UNIVET
OPTICAL TECHNOLOGIES

Réf – **6X1**

Avec Joint Etanche



Lunette masque 6X1



Lunette masque la plus compacte du marché livrée dans le kit avec branches et bandeau.
Protection : liquides (décapage haute pression) et poussières (gros travaux de meulage, ponçage).
Travaux mécaniques à températures extrêmes (impact à 45m/s entre -5°C et +55°C).
Revêtement anti-rayures multi-couches sur les 2 faces.

Revêtement anti-buée sur les 2 faces
Filtration UV 100 % (protège du coup d'arc).
Oculaire polycarbonate incolore laissant passer 91,2 % de la lumière visible, champs visuel 180°.
Livrée avec un bandeau élastique et des branches réglables en longueur et en inclinaison.
Insert optique disponible en option pour les porteurs de verres correcteurs.
Bord en élastomère souple (facile à nettoyer)

✓ **Boite de 10 paires**

EN 166

Livré avec une paire de branche et une sangle



EURO PROTECTION

Gants NYLON



Enduction picots PVC Réf: GANT43211 - 4369

- ✓ Gant 100% nylon tricoté
- ✓ Picots en PVC bleus sur les 2 faces
- ✓ Poignets tricotés

Avantages	Domaines d'utilisation
Antidérapant	Manutention d'objets glissants
Bonne dextérité	Travaux de précision
Léger	Idéal pour magasinier et transporteur
	Manutention de pièces abrasives

EN 388:2003



13

+ EN 420 (dextérité et ergonomie)

Abrasion: 2/4
Coupure: 1/5
Déchirure: 3/4
Perforation: 2/4

Paquet de 10 paires

Taille en stock: 9-10
Taille sur commande:
7-8



Enduction PU Réf: GANT43247 - 6030

- ✓ Gant 100% nylon tricoté gris
- ✓ Enduction paume et doigts polyuréthane PU gris

Prix Unitaire
ht 0,80 €

Avantages	Domaines d'utilisation
Bonne adhérence	Travaux de montage
Bonne dextérité	Travaux de précision
Léger	Travaux de polissage et horlogerie
Epouse la forme de la main	Manipulation d'objets fins

EN 388:2003



13

+ EN 420 (dextérité et ergonomie)

Abrasion: 2/4
Coupure: 1/5
Déchirure: 3/4
Perforation: 1/4

Paquet de 10 paires

Taille en stock: 8 à 11
Taille sur commande:
7 et 6





Gants ANTI COUPURE

Réf: **GANT43102 - 6910**

- ✓ Gant tricoté multifibres
- ✓ Paume enduite PU
- ✓ Dos aéré
- ✓ Poignet élastique



13

EURO PROTECTION

Avantages9	Domaines d'utilisation
Très bonne résistance à la coupure	Travaux de précision et manipulation de pièces et composants tranchants
Epouse la forme de la main	Montage et mécanique
Antidérapant	Polissage
Dextérité et flexibilité	Industrie de métaux NE PAS UTILISER AVEC DES LAMES ROTATIVES



EN 388:2003




Abrasion: 4/4
Coupure: 5/5
Déchirure: 4/4
Perforation: 2/4

+ EN 420 (dextérité et ergonomie)

Paquet de 10 paires

Réf: **GANT43150 - 6850**

- ✓ Fibre de verre / Spandex / fibres synthétiques
- ✓ Paume et doigts : Bi-polymère (Nitrile-PU mix)



13

Avantages	Domaines d'utilisation
Très bonne résistance à la coupure	Travaux de précision et manipulation de verre, pièces et composants tranchants
Epouse la forme de la main	Montage et mécanique
Bonne adhérence	Polissage
Dextérité et flexibilité	Industrie de métaux et de verre NE PAS UTILISER AVEC DES LAMES ROTATIVES
Traité Actifresh	



EN 388:2003



Abrasion: 4/4
Coupure: 5/5
Déchirure: 4/4
Perforation: 2/4

+ EN 420 (dextérité et ergonomie)

Taille sur commande:

7 à 10

Paquet de 10 paires



Réf –
BPS 108



Description du gant :

Gant support nylon fourré acrylique, enduction mousse de PVC dos aéré. Poignet bord cote élastiqué.

Tailles : 8 à 10

Coloris : NOIR.


Avantages :

Anti-Froid
Bonne ergonomie.

Type d'utilisation : Anti-froid. Manutention générale et/ou lourde..

Anti-Coupure 2

FROID 



120



3221

NORMES : EN 420 EN 388 EN 511

Normes CE : Ce gant est conforme au modèle de l'EPI ayant fait l'objet d'un examen CE de type à CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69637 Lyon cedex 07. (Notified Body 0075) Il satisfait aux exigences essentielles prévues par la Directive Européenne CEE/89/686 relative aux équipements de protection individuelle.

Stockage/Entretien : A conserver dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière. Rincer à l'eau claire et laisser sécher.

Conditionnement : Par paquet de 10 paires et carton de 100.

Nota Bene : L'utilisateur final est le seul habilité à déterminer si les gants sont adaptés à une situation envisagée. Le fabricant ne peut en être tenu pour responsable.



Réf –
LAS 552



Description du gant :

Gant tout enduit latex naturel/jersey, finition lisse.
Tailles : 8 à 10

Coloris : BLEU.

Avantages :

milieu sec ou humide
Bonne ergonomie.

Type d'utilisation : Manutention générale en milieu sec ou humide. (Plasturgie, nettoyage, agro-alimentaire, métiers de la mer...)

LONGUEUR : 30CM
TAILLES : 6 à 11



NORMES : EN 420 - EN 388

Normes CE : Ce gant est conforme au modèle de l'EPI ayant fait l'objet d'un examen CE de type à CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69637 Lyon cedex 07. (Notified Body 0075) Il satisfait aux exigences essentielles prévues par la Directive Européenne CEE/89/686 relative aux équipements de protection individuelle.

Stockage/Entretien : A conserver dans son emballage d'origine, à l'abri de la lumière. Rincer à l'eau claire et laisser sécher.

Conditionnement : Par paquet de 10 paires et carton de 100.

Nota Bene : L'utilisateur final est le seul habilité à déterminer si les gants sont adaptés à une situation envisagée. Le fabricant ne peut en être tenu pour responsable.



CASQUE EARLINE MAX 200

Réf: COQU43105



Idéal pour les métiers de :

- Bâtiment
- Travaux publics
- Aéronautique

EN 352-1

- ✓ Casque anti-bruit avec serre-tête
- ✓ Coquilles en ABS rouge
- ✓ Coussinets en PVC
- ✓ Arceau réglable 3 positions
- ✓ SNR: 27,6dB
- ✓ Poids: 166g
- ✓ Pression sur les oreilles : 8,2N



SNR : 26 dB

H : 33 dB / M : 24 dB / L : 14 dB

Fréquence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Affaiblissement (dB)	15.3	9.0	17.2	25.7	35.2	34.9	38.0	36.0
Ecart-type (dB)	4.0	3.4	2.8	1.7	3.4	3.1	4.3	3.9
Protection effective	11.3	5.6	14.4	24.0	31.8	31.8	33.7	32.1

- Casque anti-bruit
- Coquille en **ABS**
- Coussinet en **PVC** sensation cuir
- **Arceau réglable et pliable**
- **Modèle poche**
- **Qualité « très confortable »**

Couleur	Bleu	Jaune
Réf.	31060	31061
Nom	MAX 600B	MAX 600Y
Code barres	3435241310606	3435241310613
Poids	250 g	250 g

Ce casque est conforme au modèle de l'équipement de protection individuelle ayant fait l'objet de
L'attestation CE de type 0070-307-159-02-99-0011
Délivrée par **INRS (organisme n° 0070)**

EN 352-1



Valmy



MASQUES EOR

Réf: MASQ62100

- Demi masque jetable en polypropylène
- Design anatomique
- Sans latex, sans métal, sans PVC
- Joint nasal d'étanchéité
- Hypoallergénique et doux
- Elastique de maintien par les oreilles
- Boite de 10 masques (sauf FFP3 boîte de 5)



*Prix de la boîte de
10 masques*

Valmy



FFP3

EN 149



• **Respirabilité exceptionnelle • Plus haut niveau de protection : FFP3, plus de 99% des particules filtrées • Une légèreté incomparable**

MASQUE CYRANO COQUE

Réf: MASQ62109

- Forme traditionnelle.
- Hypoallergénique et doux.
- Très léger : 10 g
- 100 % recyclable
- Etanchéité parfaite dès la première inspiration, grâce au voile nasal. Evite de devoir réajuster une barrette nasale. Etanchéité garantie pendant toute la durée d'utilisation.
- Deux élastiques de maintien qui ne s'accrochent pas aux cheveux. Garantis sans latex.
- Textile non tissé, coloris blanc, usage unique.
- Conditionnements : boîte de 10
- Durée de vie : 3 ans à compter de la date de fabrication

*Prix de la boîte de
25 masques*

